

**NIKKOR** Z

28 - 400 mm f / 4 - 8 VR

**UN SOLO OBIETTIVO.
TUTTE LE RIPRESE.**

Gestisci con semplicità soggetti ravvicinati o lontani. La struttura dell'obiettivo zoom 28-400mm è sufficientemente compatta da poter restare montata sulla fotocamera in ogni circostanza, per andare ovunque vi porti l'immaginazione.

CARATTERISTICHE

MENO DA PORTARE, PIÙ DA VEDERE. ECCEZIONALE ZOOM 14,2x.

L'estesa versatilità di lunghezze focali offre 28mm all'estremità grandangolare e 400mm nell'escursione tele passando dalle molteplici composizioni intermedie. Per gestire dai paesaggi grandangolari alle scene di strada, alle riprese di azioni con ristretto angolo di campo tele par arrivare anche a inquadrature ravvicinate in macro e primi piani della natura!

LEGGEREZZA ED EQUILIBRIO

Con un peso di soli 725 g, quest'obiettivo da grandangolo a super teleobiettivo è incredibilmente facile da maneggiare. Potrai effettuare una ripresa panoramica e acquisire i soggetti in modo fluido, anche quando viene esteso fino a 400 mm.

PRIMI PIANI NITIDI

Puoi mettere a fuoco a soli 0,2 m dai soggetti all'estremità grandangolare dell'intervallo e a 1,2 m di distanza se hai zoomato a 400 mm.¹ Un rapporto di riproduzione massimo di 0,35x consente macro/primi piani davvero straordinari.

LA RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI CONSENTE RIPRESE SEMPRE STABILI

5.0 stop² di riduzione ottica delle vibrazioni integrata contrasta le vibrazioni, per scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Utilizzata con una fotocamera Nikon Z dotata di Synchro VR, la compensazione arriva fino a 5.5 stop.³

AUTOFOCUS SEMPRE PERFETTO

Il motore di messa a fuoco Nikon, rapido e discreto, garantisce una messa a fuoco veloce e un funzionamento quasi silenzioso.

RINOMATA ERGONOMIA NIKON

L'anello di controllo silenzioso è personalizzabile e un dispositivo di blocco zoom impedisce l'estensione dell'obiettivo quando non viene utilizzato. Il paraluce incluso può essere invertito per risparmiare spazio durante la conservazione dell'obiettivo.

L'OBIETTIVO PRONTO A PARTIRE PER QUALSIASI DESTINAZIONE

Non importa che tempo faccia. L'affidabile sigillatura intorno all'innesto obiettivo e a tutte le parti mobili impedisce l'ingresso di polvere e gocce d'acqua nel barilotto dell'obiettivo.

¹ Quando si scattano macro grandangolari a distanza minima di messa a fuoco con il paraluce collegato, la distanza di lavoro diventa (circa) 18,8 mm dal soggetto.

² Misurato in conformità agli standard CIPA con funzione VR impostata su NORMALE e zoom sulla posizione massima del teleobiettivo.

³ Misurato in conformità agli standard CIPA con funzione VR impostata su NORMALE. Disponibile quando sono collegati a una fotocamera mirrorless con obiettivo intercambiabile a pieno formato/FX compatibile con synchro VR.

ACCESSORI INCLUSI



TAPPO ANTERIORE LC-77B



TAPPO POSTERIORE LF-N1



PARALUCE HB-114



CUSTODIA CL-C2



NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR



CARATTERISTICHE TECNICHE NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

Tipo	Nikon Z-Mount
Formato	FX
Lunghezza focale	28-400 mm
Apertura massima	Da f/4 a f/8
Apertura minima	Da f/22 a f/45
Schema ottico	21 elementi in 15 gruppi (inclusi 4 elementi ED e 3 elementi asferici)
Angolo di campo	Formato FX: da 75° a 6°10' Formato DX: da 53° to 4°
Sistema di messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco interna
Distanza minima di messa a fuoco	Posizione dello zoom 28 mm: 0,2 m, Posizione dello zoom 35 mm: 0,36 m, Posizione dello zoom 50 mm: 0,5 m, Posizione dello zoom 70 mm: 0,57 m, Posizione dello zoom 105 mm: 0,6 m, Posizione dello zoom 200 mm: 0,8 m, Posizione dello zoom 300 mm: 1,2 m, Posizione dello zoom 400 mm: 1,2 m*
Massimo rapporto di riproduzione	0,35 x (lunghezza focale di 28 mm)
Numero di lamelle diaframma	9 (apertura circolare del diaframma)
Escursione diaframmi	Posizione dello zoom 28 mm: da f/4 a f/22. Posizione dello zoom 400 mm: da f/8 a f/45
Dimensione attacco filtro	77 mm (P = 0,75 mm)
Dimensioni (diametro massimo x estensione della lunghezza dall'innesto obiettivo)	Circa 84,5 mm x 141,5 mm
Peso	Circa 725 g
Autofocus	Sì
Messa a fuoco	Auto, manuale
Accessori in dotazione	Tappo obiettivo LC-77B (anteriore), tappo obiettivo LF-N1 (posteriore), paraluce HB-114, custodia per obiettivo CL-C2

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente volantino. L'aspetto di questo prodotto, le relative specifiche e le prestazioni, potrebbero cambiare senza preavviso. Marzo 2024. © Nikon Corporation.



NIKKOR Z
28 - 400 mm f / 4 - 8 VR

14.2X ZOOM | 28-400MM | VR | MACRO/PRIMI PIANI ECCEZIONALI | LEGGERO E PORTATILE

